



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/DWU/2013

wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**System kominowy LZMO DUO
EN 13063-1+A1:2007**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**LZMO DUO
T600 N1 D 3 G(50)**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

System kominowy LZMO DUO przeznaczony do odprowadzania spalin suchych z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym o temperaturach w zakresie 200 - 600°C, pracujący w podciśnieniu zgodnie z normą EN 13063-1+A1:2007 (Kominy – Systemy kominowe z glinianymi/ceramicznymi kanałami spalinowymi. Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Nazwa handlowa: LZMO DUO

**Adres producenta: LZMO Spółka Akcyjna
68-300 Lubsko, ul. Reymonta 7
(Polska)**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Budowlany Instytut Techniczno-Badawczy Praga jednostka notyfikowana o numerze identyfikacyjnym 1020 przeprowadziła wstępną inspekcję w systemie 2+ zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji i wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji o nr 1020-CPD-030041843

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność ogniowa przy działaniu ognia od wewnątrz na zewnątrz	T600 G50	EN 13063-1+A1:2007
Szczelność/ przeciek	N1	
Odporność na składniki chemiczne, korozję, szczelność, przecieki	D3	
Opór przenikania ciepła	W zależności od średnicy	
Odporność na szoki termiczne	N1	
Wytrzymałość na ściskanie kanału wewnętrznego	Spełnia	
Wytrzymałość na ściskanie kształtki przyłączonej otworu wyczystnego	≥ 50 kN	
Wytrzymałość na ściskanie materiału łączącego kanał wewnętrzny	≥ M10	
Wytrzymałość na ściskanie ścian zewnętrznych	Spełnia	
Wytrzymałość na ściskanie materiału łączącego ściany zewnętrzne	≥ M 2,5	
Opory przepływu	r= 0,0015 m	
Odporność na przemienne zamarzanie-odmarzanie	Spełnia	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać:

Pełnomocnik ds. ZKP

Kamil Karbowski

Prezes Zarządu

Maciej Marchwicki

Lubsko, dn.01.07.2013 r.